

Fn媒体按键定义

KEYSYMNAME 键名	keycode 键码	press 按键	WM command 命令关联
XF86AudioMute	121	Fn + F10	amixer set PCM toggle
XF86AudioLowerVolume	122	Fn + F11	amixer set PCM 10%-
XF86AudioRaiseVolume	123	Fn + F12	amixer set PCM 10%+
XF86AudioNext	171	Fn + →	mocp -f
XF86AudioPlay	172	Fn + ↓	amixer set Master 10%-
XF86AudioPrev	173	Fn + ←	mocp -r
XF86AudioStop	174	Fn + ↑	amixer set Master 10%+

常规按键定义于 [/usr/include/X11/keysymdef.h](#)。附带了 xK 前缀。Gdk 调用，直接使用 GDK_ 前缀替换。Perl的Term::Screen的getch调用，使用显示的字符调用，可能格式：a,\x1b,ku(Up)。

特殊机器的扫描码和键名定义于 [/usr/share/X11/XKeysymDB](#)。

[xmodmap -pke|grep xxxx](#) 可以快速查询系统使用的，键名和键码对应关系定义。其输出格式，是可以直接用 xmodmap -e 调用的格式。

[xev](#) 可以测试按键的键名和键值。如果被系统wm设置了热键的，会不显示定义（按键被吃掉）。